

Metos Lave Batterie à Granules WD-90 DUO TOUCH



Information produit

UGS	209-095-DUO
Nom du produit	Metos Lave Batterie à Granules WD-90 DUO TOUCH
Dimensions	850 × 1063 × 1719/2416 +/-25 mm
Poids	280,000 kg
Capacity	7 bacs GN 1/1 /cycle
Technical information	400 V, 25 A, 14,7 kW, 3NPE, 50 Hz, 70 dB EC: 1/2" EF: 1/2" Vidange: ø 50 mm
Vimeo	WD90DDUO; https://player.vimeo.com/video/489413701 ,WD90DUO1; https://player.vimeo.com/video/340603764 ,WD90DDUO2; https://player.vimeo.com/video/340603791 ,WD90DDUO3; https://player.vimeo.com/video/340603812 ,WD90DUO4; https://player.vimeo.com/video/340603593 ,WD90DUO5; https://player.vimeo.com/video/340603612 ,WD90DUO6; https://player.vimeo.com/video/340603629 ,WD90DUO7; https://player.vimeo.com/video/340603651 ,WD90DUO8; https://player.vimeo.com/video/340603665 ,WD90DUO9; https://player.vimeo.com/video/340603677 ,WD90DUO10; https://player.vimeo.com/video/340603686 ,WD90DUO11; https://player.vimeo.com/video/340603739

Description

- Lave Batterie Eau et Granules Traversant à Capot
- Lavage Mixte Batterie Eau / Granules - Lavage vaisselle / verres
- Capacité de lavage : 7 bacs GN 1/1 ou 12 GN 1/2
- Hauteur de passage libre 630 mm
- Descente et relevage du capot automatique
- Relevage du capot en deux temps pour optimisation de la captation des buées
- Condenseur de buées par projection d'eau froide sur la paroi arrière en fin de cycle
- **WD TOUCH** : panneau de commandes en verre trempé à écran tactile couleurs - Protection IP 55
- **WD TOUCH** : interface intuitive avec guides d'utilisation, de nettoyage et d'entretien intégrés
- **WD TOUCH** : indication en temps réel de l'état d'avancement de la mise en route et du processus de lavage
- **WD TOUCH** : interface multi-langues programmable
- **WD TOUCH** : affichage et enregistrement des consommations d'eau et d'électricité
- **WD TOUCH** : utilisation de l'écran compatible avec le port de gants jetables ou doigts humides
- **WD TOUCH** : programmation du remplissage et démarrage automatique de la machine
- 9 programmes de lavage personnalisables (temps de lavage et rinçage)
- 1 programme de récupération des granules
- Système de lavage de la batterie par dépose des ustensiles dans un casier entraîné par une table tournante permettant un lavage par rotation (10 tours/minute)
- 5 phases de lavage par cycle de lavage avec granules:
 1. lavage granules + eau de lavage
 2. lavage eau + produit lessiviel pour dégraissage des bacs

3. centrifugation intermédiaire pour retour total des granules dans le bac de lavage granules
 4. rinçage final à 85 °C
 5. séchage par centrifugation finale
- Lavage par rotation de cage (10 tours/minute)
 - Séchage rapide par centrifugation finale (60 tours/minute)
 - Lavage de bacs GN 1/1 profondeur 200 mm
 - Lavage de rondeau en position retournée grâce aux deux bras de lavage granules positionnés en fond de cuve sous la cage de lavage
 - 2 cuves séparées : une cuve granules et une cuve eau de lavage
 - 4 Bras de lavage en acier inoxydable : 2 latérales et 2 en fond de cuve
 - Buses de lavage négatives inox embouties dans les bras de lavage
 - 1 Bras de rinçage haut et 1 bras de rinçage latéral
 - 3 pompes de lavage : 1 granules, 1 eau batterie, 1 eau vaisselle
 - Surpresseur avec disconnecteur
 - Châssis porteur en acier inoxydable AISI 304 20/10ème
 - Construction en acier inoxydable AISI 304 (18/10)
 - Isolation phonique et thermique sur l'ensemble de l'appareil 60 / 64 / 70 dB (A)
 - Intérieur de machine entièrement lisse pour nettoyage facile
 - Tablettes de chargement et déchargement rabattables (options)
 - **EASY SERVICING** : arrivées d'eau et électrique sur le côté droit
 - **EASY SERVICING** : entretien et dépannage rapide et accessible
 - **EASY SERVICING** : nettoyage facile
 - **EASY SERVICING** : vidange intégrée dans le châssis de la machine
 - Sécurité d'arrêt automatique à l'ouverture du capot
 - Sécurité anti-pincement
 - Sécurité manque d'arrivée d'eau

- Sécurité manque d'eau dans la cuve
- Sécurité de température minimum et rinçage garantie à 85°C - conforme HACCP
- Vidange de cuve par simple action sur surverse
- Raccordement eau chaude et eau froide adoucie 2-7°Th
- Pré-disposition pour raccordement de produits lessiviels
- WEB TOOL : Traçabilité HACCP et SAV - raccordement sur PC
- Machine recyclable à 98% DEEE

Livré en standard :

- casier de lavage rond 7 bacs GN 1/1
- **Condenseur de buées**
- Surpresseur avec réservoir disconnecteur - rinçage constant
- Relevage automatique du capot
- 1 casier 500 x 500 assiettes
- 1 casier 500 x 500 couverts
- 1 casier 500 x 500 fond plat
- 10 kg de granules **BIOLAT** et un grattoir
- Web Tool traçabilité HACCP raccordement sur PC

Options :

- Tablette rabattable gauche, droite et/ou avant
- Table de pré-lavage avec tablette de liaison

Accessoires :

- Casier de lavage 7 bacs GN 1/1
- Support pour lavage bacs GN 2/1 - plaques à pâtisserie

- Casier à couverts
- Bande flexible
- Chariot d'appoint
- ...