

## Metos Lave Vaisselle à Capot WD-7 ONE



### Information produit

---

UGS	203-007-ONE
Nom du produit	Metos Lave Vaisselle à Capot WD-7 ONE
Dimensions	660/695 × 657/700 × 1540/1875 mm
Poids	135,000 kg
Capacity	50 casiers/h
Technical information	400 V, 16 A, 10,1 kW, 3NPE, 50 Hz, 63 dB EF: 1/2" Drain: ø 50 mm

### Description

- Lave vaisselle Mixte vaisselle - batterie
- Augmentation de la pression d'eau de lavage en position batterie
- Berceau de lavage plus large 610 mm pour lavage des cagettes 600x400 mm
- Capot "TILT" basculement vers l'avant pour évacuation des buées et condensats vers l'arrière de la machine
- Ouverture du capot assistée par deux vérins gaz
- Électronique
- Alimentation eau froide adoucie

- Système unique de double rinçage DUPLUS
- litre d'eau froide seulement par cycle en rinçage
- Consommation réduite des fluides et détergents
- Raccordement en eau froide même avec une puissance de raccordement de 10,1 kW
- Volume de rinçage total - pré rinçage + rinçage final - 8 litres
- Augmentation de la vitesse de séchage
- Construction robuste en acier inoxydable AISI 304 (18/10)
- Châssis porteur 20/10
- Bras de lavage et rinçage tout inox avec buses embouties non obturables et bras de lavage auto vidangeables
- Bras de lavage et rinçage accolés rotatifs (haut et bas) pour une optimisation du résultat de rinçage
- Double isolation phonique et thermique sur l'ensemble de la machine 63 dB(A)
- Capacité de lavage : 1 casier 600 x 500 mm
- programmes de lavage personnalisables: 72/108/198 sec.
- Déclenchement automatique du cycle de lavage à la fermeture du capot
- Large cuve de lavage prévenant la formation de mousse
- Sécurité d'arrêt automatique à l'ouverture du capot
- Pompe de lavage auto vidangeable
- Double système de filtration tout inox AISI 304 (cuve et pompe)
- Sécurité du manque d'arrivée d'eau.
- Sécurité du manque d'eau dans la cuve
- Sécurité de température minimum et rinçage garantie à 85°C
- Affichage des températures de lavage et de rinçage
- Affichage du décompte du temps de lavage restant
- Compteur de casiers depuis installation et journalier

- Affichage codes erreurs pour aide au dépannage
- Programme de désinfection. Rinçage machine à 85°C
- Livrée avec doseur de produit de rinçage et 3 casiers (assiettes, couverts, tasses)
- Habillage inclus
- Hauteur de passage libre 500 mm
- Accessibilité technique totale en façade
- Vidange de cuve par simple action sur surverse
- Raccordements eau et électrique en partie basse

Livré en standard :

- 3 programmes de lavage personnalisables
- 1 programme auto-nettoyage fin de service
- Ajustement rapide de la pression d'eau pour lavage batterie/vaisselle
- Surpresseur avec réservoir disconnecteur - rinçage constant
- Habillage arrière inox
- Double isolation thermique et phonique
- Intérieur lisse tout inox
- Doseur pour produit de rinçage
- 3 casiers : assiettes, fond plat, couverts
- 2 m de câble électrique

Packs disponibles :

- Pack AUTO Réf: 203-007-AUT
- Pack ECO-FLOW Réf: 203-007-ECO
- Pack DUO Réf: 203-007-DUO

Options :

- Doseur de détergent liquide pour WD6-7-8 Réf: 203-678-DDL
- Pompe de vidange pour WD6-7-8 Réf: 203-678-PDV
- Panneau de commandes à gauche pour WD6-7-8 Réf: 203-678-PCG
- Prédiposition eau osmosée pour WD6-7-8 Réf: 203-678-OSM
- Double alimentation eau adoucie /eau osmosée pour WD6-7-8 Réf: 203-678-EAO
- Prédiposition optimiseur d'énergie Sicotronic pour WD6-7-8 Réf: 203-678-OPT