Metos Lave Vaisselle Avancement Automatique Metos WD 11E PRM TOUCH

Information produit

UGS	213-011 PRM
Nom du produit	Metos Lave Vaisselle Avancement Automatique Metos WD 11E PRM TOUCH
Dimensions	2255 × 697 × 1685/1950 mm
Poids	280,000 kg
Capacity	95-180 casiers/h
Technical information	400 V, 35 A, 19,7 kW, 3NPE, 50 Hz, 68 dB EC: 1/2" HW: R1/2" Vidange: ø 50 mm

Description

Caractéristiques

• Capacité selon la norme DIN 10510 95 casiers - 1710 assiettes - 3420 verres/h
• Capacité de 95 à 180 casiers/h - puissance de raccordement 20.5 kW
• Raccordement eau chaude 2-7 °Th ou eau froide adoucie seule +9 KW (option)

• PRM : zone de dérochage automatique avec cuve 30 litres, pompe de 0,75 kW et tiroir inox AISI 304 de récupération des déchets L: 600 mm
• PRM : zone de dérochage automatique avec fonction STOP VERRES pour arrêt automatique de la pompe de dérochage lors du passage des casiers rehaussés
• PRM : zone neutre intermédiaire

• WD TOUCH : panneau de commandes en verre trempé à écran tactile couleurs - Protection IP 55
• WD TOUCH : interface intuitive avec guides d'utilisation, de nettoyage et d'entretien intégrés
• WD TOUCH : indication en temps réel de l'état d'avancement de la mise en route et du processus de lavage
• WD TOUCH : interface multi-langues programmable
• WD TOUCH : affichage et enregistrement des consommations d'eau et d'électricité
• WD TOUCH : utilisation de l'écran compatible avec le port de gants jetables ou doigts humides

• Châssis inox AISI 304 - épaisseur 30/10ème
• Habillage arrière inox AISI 304 lisse - épaisseur 15/10ème
• Isolation thermique et phonique sur l'intégralité de la machine - 68 db(A)
• Cuves et filtres de cuve en inox AISI 316

• Résistances électrique en Incoloy
• Pompe de lavage et rinçage verticale - autovidangeable
• Double rinçage
• Bras de lavage tout en tube inox diamètre 30 mm cintré AISI 304 - épaisseur 15/10ème
• Bras de lavage composé de 2 rangées de 6 buses négatives embouties à effet éventail sans bouchon
• Bras de lavage démontable sans outils
• Bras de rinçage tout inox AISI 304
• Portes isolées auto-portantes intérieur lisse démontables sans outils
• Lavage permanent des portes pendant le processus de lavage

• START & STOP : économiseur de produit de lavage et rinçage avec démarrage et arrêt automatique du processus de lavage par cellule photoélectrique

• EASY SERVICING : arrivées d'eau et électrique en partie haute
• EASY SERVICING : entretien et dépannage rapide accessible en façade
• EASY SERVICING : gain de place possibilité d'installer la machine contre un mur
• EASY SERVICING : vidange centralisée intégrée dans le châssis de la machine - espace libre sous machine 200 mm

• Contacteur 0,63 -1A pour entrée et sortie motorisée inclus - autre puissance sur demande
• WEB TOOL : Traçabilité HACCP et SAV - raccordement sur PC
• Machine recyclable à 98% DEEE

Options

• Tunnel de séchage isolé à poser sur table WD T60 : 600 mm - P : 3,3 kW
• Raccordement eau froide + 9kW
• Arrivées d'eau et électrique en partie basse
• Prédisposition pour raccordement optimiseur d'énergie / sicotronic
• Surpresseur inclus disconnecteur
• Prédisposition pour raccordement eau osmosée
• Tension spéciale - version marine - vapeur directe sur demande