

Metos Lave Batterie Mixte à Capot WD-8 ESSENTIAL



Information produit

UGS	203-008-ESS
Nom du produit	Metos Lave Batterie Mixte à Capot WD-8 ESSENTIAL
Dimensions	660/844 × 750 × 1540/2080 mm
Poids	130,000 kg
Capacity	50 cycles/h
Technical information	400 V, 16 A, 10,5 kW, 3NPE, 50 Hz, 65 dB EC: R1/2" Vidange: ø 50 mm

Description

Lave vaisselle-batterie MIXTE

- Augmentation de la pression d'eau de lavage en position batterie
- Berceau de lavage large 695 mm
- Hauteur de passage libre 505 mm
- Capot "TILT" basculement vers l'avant pour évacuation des buées et des condensats vers l'arrière de la machine
- Ouverture du capot assistée par deux vérins gaz

- Construction robuste en acier inoxydable AISI 304 (18/10)
- Châssis porteur 20/10
- Bras de lavage et rinçage tout inox avec buses embouties non obturables et bras de lavage auto vidangeables
- Bras de lavage et rinçage accolés rotatifs (haut et bas) pour une optimisation du résultat de rinçage
- Double isolation phonique et thermique sur l'ensemble de la machine 63 dB(A)
- 3 programmes de lavage personnalisables : 72/102/192 sec.
- Déclenchement automatique du cycle de lavage à la fermeture du capot
- Large cuve de lavage prévenant la formation de mousse
- Sécurité d'arrêt automatique à l'ouverture du capot
- Pompe de lavage auto vidangeable
- Double système de filtration tout inox AISI 304 (cuve et pompe)
- Sécurité du manque d'arrivée d'eau.
- Sécurité du manque d'eau dans la cuve
- Sécurité de température minimum et rinçage garantie à 85°C
- Affichage des températures de lavage et de rinçage
- Affichage du décompte du temps de lavage restant
- Compteur de casiers depuis installation et journalier
- Affichage codes erreurs pour aide au dépannage
- Programme de désinfection. Rinçage machine à 85°C
- Accessibilité technique totale en façade
- Vidange de cuve par simple action sur surverse
- Alimentation eau chaude adoucie
- Raccordements eau et électrique en partie basse

Livré en standard :

- 3 programmes de lavage personnalisables
- 1 programme auto-nettoyage fin de service
- Habillage arrière inox
- Double isolation thermique et phonique
- Intérieur lisse tout inox
- Doseur pour produit de rinçage
- 3 casiers : assiettes, fond plat, couverts
- 2 m de câble électrique

Packs disponibles :

- Pack AUTO Réf: 203-008-AUT
- Pack ECO-FLOW Réf: 203-008-ECO
- Pack DUO Réf: 203-008-DUO

Options :

- Doseur de détergent liquide pour WD6-7-8 Réf: 203-678-DDL
- Pompe de vidange pour WD6-7-8 Réf: 203-678-PDV
- Surchauffeur Eau Froide + 3 kW pour WD6-7-8 Réf: 203-678-SEF
- Panneau de commandes à gauche pour WD6-7-8 Réf: 203-678-PCG
- Disconnecteur / surpresseur pour WD6-7-8 Réf: 203-678-SDR
- Prédiposition eau osmosée pour WD6-7-8 Réf: 203-678-OSM
- Double alimentation eau adoucie /eau osmosée pour WD6-7-8 Réf: 203-678-EAO