

Metos Lave Batterie à Eau Frontal WD-10S SMART



Information produit

UGS	206-010-SMA
Nom du produit	Metos Lave Batterie à Eau Frontal WD-10S SMART
Dimensions	900 × 1000 × 1995-2400/2355 mm
Poids	277,000 kg
Capacity	50 cycles/100 casiers/h
Technical information	400 V, 25 A, 14.7 kW, 3NPE, 50 Hz, 53/56 dB EC ou EF: G 3/4" Vidange: ø 22 mm

Description

- Lave batterie à ouverture frontale
- Lavage de tout type de batterie bacs GN 1/1 et GN 2/1 et cagettes 600 x 400
- Casier de lavage inox 815 x 670 mm
- Hauteur de passage libre 820 mm
- Châssis porteur 20/10
- Construction en acier inoxydable AISI 304 (18/10)
- Intérieur de machine entièrement lisse pour un nettoyage facile

- Électronique
- Double isolation phonique et thermique sur l'ensemble de la machine 53/56 dB(A)
- 3 programmes de lavage personnalisables : 120/222/360 sec.
- 1 programme avec phase de pré-trempage
- Filtre de cuve tout inox central avec panier récupérateur de déchets tout inox
- Réglage possible de toutes les données : température de rinçage et durées des cycles
- Double système de filtration tout inox AISI 304 (cuve et pompes)
- Équipé d'un clapet anti-retour
- 2 Pompes de lavage 2,35 kW + 0,75 kW verticales auto vidangeables
- Pompe de rinçage
- 2 bras de lavage double rotatifs en acier inoxydable avec buses embouties
- Double bras de lavage supérieurs et double bras de lavage inférieurs
- Démarrage du cycle automatique à la fermeture de la porte
- Accessibilité technique totale en façade
- Sécurité d'arrêt automatique à l'ouverture de la porte
- Sécurité du manque d'arrivée d'eau
- Sécurité du manque d'eau dans la cuve
- Sécurité de température minimum et rinçage garantie à 85°C
- Affichage des températures de lavage et de rinçage
- Affichage du décompte du temps de lavage restant
- Affichage codes erreurs pour aide au dépannage
- Programme de désinfection. Rinçage machine à 85°C
- Compteur de casiers depuis installation et en fin d'utilisation journalière
- Habillage arrière inclus
- Livré avec doseur de produit de rinçage, pompe de vidange, pompe de rinçage et

casier inox 815 x 670 mm

- Conforme HACCP garantie de rinçage à 85°C sur l'ensemble de la phase de rinçage

Options:

- Doseur produit lessiviel 206-010-DDL
- Surchauffeur pour raccordement eau froide +3kW 206-010-SEF
- Condenseur récupérateur de chaleur ECO-FLOW 206-010-ECO